

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι προδιαγραφές σχετικά με τις πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία Νο 811/2013 και Νο 813/2013

KD Navien	Σύμβολο	Μον. Μετρ.	NCB-24LDWE	NCB-28LDWE	NCB-34LDWE	NCB-40LDWE
μ						
μ μ (**)						
1						
μ μ						
μ μ						
	Prated	kW	20	23	28	33
μ	η_s	%	92	93	93	93
Ωφέλιμη Θερμική Ισχύς						
μ μ (*)	P_4	kW	19.5	23.4	28.3	33.2
30% μ μ (**)	P_1	kW	6.5	7.8	9.4	11.1
Ωφέλιμη Απόδοση						
μ μ (*)	η_4	%	87.8	87.9	87.9	87.8
30% μ μ (**)	η_1	%	97.8	98.1	97.7	98.0
Βοηθητική κατανάλωση Ρεύματος						
	elmax	kW	0.036	0.045	0.048	0.045
μ	elmin		0.014	0.015	0.016	0.016
	P_{SB}	kW	0.003	0.003	0.003	0.003
Άλλες Τιμές						
μ μ	P_{stby}	kW	0.080	0.080	0.084	0.084
	P_{ign}	kW				
	Q_{he}	GJ	37	43	52	57
μ	L_{wa}	dB	50	52	54	52
μ	NO_x	mg/kWh	36	38	30	37
Σχετικά με τους θερμαντήρες Συνδυασμένης Λειτουργίας						
			XL	XL	XL	XL
μ μ	Q_{elec}	kWh	0.307	0.307	0.307	0.307
	AEC	kWh	67	66	46	47
	η_{wh}	%	84	84	85	85
μ μ	Q_{fuel}	kWh	22,830	22,718	22,726	22,608
	AFC	GJ	17	17	17	17

(*) μ σημαίνει θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στην είσοδο του θερμαντήρα και 80 °C στην έξοδο του θερμαντήρα.

(**) μ μ σημαίνει μ μ μ 30 °C, μ μ μ 37 °C 50 °C στην έξοδο του θερμαντήρα.

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας προτού προβείτε στη συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση ή επιθεώρηση της συσκευής.